

Departement Du Bas Rhin

Commune de Wendrichen

Arrondissement de Strasbourg

Travaux Communaux

Construction d'une

Maison Commune
et d'écoles

Exercice 1873.

Service Des Ouvrages a exécuter pour la construction
de la Maison Commune ^{et d'écoles} économique pour la
Commune de Wendrichen.

ARCHIVES
DU BAS-RHIN

Description et Dimensions

Des ouvrages

Cette ^{maison} existe ^{sur} place au centre de la Commune et ^{est} ^{prolongée}
de la longueur hors d'œuvre sur 10 mètres de largeur et 6.50
de hauteur depuis le dessus des fondations jusqu'à la corniche.

Elle consistera en un rez-d. chaussée et un étage qui seront
composés comme il suit:

Le rez-d. chaussée aura 3.10 de hauteur intérieurement et ^{composera}
un vestibule placé au milieu de la maison et de 2 mètres de longueur
sur 2.10 de largeur et dans lequel ^{seront} ^{des} ^{portes} ^{de} ^{coche} ^à ^{l'usage} ^{des} ^{voitures}

à l'étage, vis à vis et du côté opposé sera la remise de la
pompe à incendie sur la même largeur et de 4.50 de longueur
à gauche du dit vestibule sera établie la salle d'école de 7.70

de longueur et 6.20 de largeur, à ^{droite} ^{du} ^{vestibule} on établira
la cuisine comprenant le four elle aura 4 mètres de longueur sur 3.60

de largeur. Vers la face du pignon au nord sera construite une
halle ou porche de 1 mètre de longueur sur 2.10 de largeur et de
chaque côté ^{seront} ^{établies} ^{les} ^{portes} ^{de} ^{coche} ^à ^{l'usage} ^{des} ^{voitures}

Longueur sur 1.70 de largeur. ^à ^{l'usage} ^{des} ^{voitures}
la pompe à incendie sera ^{placée} ^à ^{l'usage} ^{des} ^{voitures} dans le corps de garde qui aura

description

toute la Charpente sera en bois de Sapin ^{de qualité} ~~de qualité~~ ^{de qualité} ~~de qualité~~
Diverses porter au dessus, à l'exception des Sables que
seront en bois de Chêne, tous le bois seront saurs et de la
meilleure qualité de Droit feib, et sans Defectiosité
Les tuiles à employer pour la couverture seront bien Cuite
et saures, on n'en employera aucune Doute le Crochet ne soit
entier et bien disposé à l'attacher aux dattes espacés de 16 Centimètres
y Compris la largeur d'une dalle.

Les bois à employer pour la menuiserie seront de la meilleure
qualité, bien secs et sans gerures ou autres Defectiosités et les
fer seront d'un bon grain, Dairs et, saurs et bien forger

fait et Dressé

Les Conditions particulières seront arrêtés Lors de
l'adjudication.

fait et Dressé par l'architecte Soussigné à
Strasbourg le 27. Avril 1823.

509. 461, 184, 48
49
13, 46

Don. Copie

Architecte et mason.
Seront aller en mesure
de 30. m d'g